

Thumm Technologie GmbH

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0
Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50
info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

AUFBEWAHRUNGSBOX ALVARO MIT SITZAUFLAGE

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p>AUFBEWAHRUNGSBOX ALVARO MIT SITZAUFLAGE</p>  <p>Abmessungen Länge: 1.000 mm Höhe: 475 mm Breite: 500 mm</p> <p>Ausführung massiv, Deckel zur einfachen Befüllung aufklappbar, inkl. Gasdruckdämpfer für kraftfreies Öffnen und Schließen.</p> <p>Von innen wasserdicht schwarz beschichtet zum Schutz des Inhalts vor Schmutz und Feuchtigkeit.</p> <p><i>Option:</i> <i>Abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel bis ø3 mm (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten).</i></p> <p>Sitzfläche Thermoesele 25x120 mm² oder RESYSTA® 20x70 mm² oder KEBONY® 22x120 mm², von unten verschraubt, so dass keine Schrauben sichtbar sind (<i>alternativ: andere Terrassendielen</i>).</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und Stoßstellen eben verschliffen.</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR

		<p>Einbau und Aufbau: Höhengerecht versetzen.</p> <p>Alternative Oberfläche farbbeschichtet: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--