

**Thumm Technologie GmbH**


In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0  
Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50  
info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

## Paketboxen POSTALE

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>Paketbox POSTALE aus Cortenstahl</b></p>  <p><b>Freistehende Paketbox mit zwei Türen, aus Cortenstahl</b></p> <p>Breite: 670 mm Höhe: 1.170 mm (für 2x Paketraum ca. 480x580x380 mm<sup>3</sup>)</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Alle Ecken und Kanten rund abgekantet oder rund verschliffen.</p> <p>Zwei Türen übereinander. Öffnungsrichtung Tür nach DIN rechts.</p> <p>HINWEIS PAKETSCHLOSS: Lieferung ab Werk ohne spezielles Paketschloss. Anpassung Paketbox auf gewähltes Paketschloss mit Schlüssel/Keycard oder Zahlenschloss etc. des Kunden.</p> <p><i>Option: mit extensiv begrünbarem Pflanzdach, Höhe Pflanzbereich ca. 100 mm. Fundament: bauseitig, Punktfundamente.</i></p>	EP: ..... EUR	GP : ..... EUR

		<p><b>Alternative Oberfläche farbeschichtet:</b>  <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe ..... Feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b>  <i>Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element, komplett montiert.</p> <p><b>Einbau</b> zum Festdübeln auf Betonfundament C20/25 L/B/H 50/50/80 cm, frostfrei.</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig):</b>                  Gartenmetall®                  Thumm Technologie GmbH                  In der Au 14                  72622 Nürtingen                  Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0                  Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50                  www.gartenmetall.de                  info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--