

Thumm Technologie GmbH


In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50
info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de


Stand: 04/2018


Feuerelemente aus Cortenstahl, Edelstahl und Metall farbbeschichtet


Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)


POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p>Feuerelement TROJA aus Cortenstahl</p>  <p>Gartenmetall® Feuerelement TROJA</p> <p>Abmessungen Feuerelement TROJA Form: quadratisch/ <i>Alternativ: rund</i> Breite: 900 mm Länge: 900 mm Höhe: 450 mm Feuerschale: ø800 mm Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Material Feuerschale: Kesselblech, 3 mm.</p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Aufstellung: Ebenerdig, auf Edelstahl-Untersetzer</p> <p>Option: Seitentür-Öffnung mit 2x Griffschale mit verschließbarer Tür mit mechanischem Verschluss, so das Gitterrost, Grillbesteck etc. unter der Feuerstelle gelagert werden können. Innen mit Boden. Wasserabführung aus der Innenschale so, dass das Abtropfwasser um den Innenraum herum abgeführt wird.</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR

		<p>Option: Edelstahl-Grillrost mit Füßen zum Aufstellen auf Feuerstelle TROJA, optional mit kundenspezifischem Logo. Vorlage: DXF-Datei oder PDF-Datei</p> <p>Option: Mit Grillring, Durchmesser innen $\varnothing 500$ mm, Massive Metallplatte aus Stahl, alternativ Edelstahl.</p> <p>Option: Kohlerosteinsatz für Feuerstelle TROJA aus Blech, 3mm mit Verstärkung (Hinweis: bei starkem Feuerbetrieb wird sich der Kohlerosteinsatz deformieren. Falls dies vom Bauherren nicht akzeptiert wird, bitte keinen Kohlerosteinsatz vorsehen!</p> <p>Option: Deckel für Feuerstelle TROJA</p> <p>Option: Untersetzer. Material Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. 1mm, 1.040x1.040 mm², Oberfläche Rotex-geschliffen.</p> <p>Option: Gasfeuereinsatz für (Dauer-) Gasbetrieb TROJA. Mit Holzscheiten aus Keramik und Lavasteinen für Betrieb im Freien. Gasverbrauch bzw. Flammenstärke über integrierten Drehknopf stufenlos einstellbar. Abmessungen 390x390 mm² (alternativ 480x480 mm²).</p> <p>Option für Gasfeuereinsatz: Glasumrandung zum Schutz vor Flammen: 490x490 mm², Höhe 210 mm.</p> <p>Option für Gasfeuereinsatz: Grillrost bei Gasbetrieb mit Gasfeuereinsatz 390 mm²: 420x420 mm², Höhe 120 mm.</p> <p>Hinweis: Gasflasche muss in ausreichend Abstand und gut belüftet von der Feuerstele gelagert werden.</p> <p>Option: Gasflaschenbehälter mit Deckel Material: gleich wie Feueerelement. Ausgelegt für Propangasflasche 5 kg (oder 11 kg) mit bis zu $\varnothing 300$ mm und 590 mm Höhe. Breite: 480 mm Länge: 480 mm Höhe: 600 mm Mit massivem Metalldeckel (alternativ mit zusätzlicher Holzauflage oder Steinplatte)</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--

02	1	Stück	<p>Feuelement SPARTA aus Cortenstahl</p>  <p>Gartenmetall® Feuelement SPARTA</p> <p>Abmessungen Feuelement SPARTA Form: quadratisch-konisch Sockel unten: 500 mm Sockel oben: 320 mm Höhe: 500 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Option: <i>Edelstahl-Grillrost 500x500 mm², mit Füßen zum Aufstellen auf Feuerstelle SPARTA</i></p> <p>Option: <i>Untersetzer. Material Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. 1mm, 440x440 mm², Oberfläche Rotex-geschliffen.</i></p> <p>Aufstellung: Ebenerdig, auf Untersetzer aus Edelstahl</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP : EUR
----	---	-------	--	----------------------	-------------------

03	1	Stück	<p>Feuerelement VESUV aus Cortenstahl</p>  <p>Gartenmetall® Feuerelement VESUV</p> <p>Abmessungen Feuerelement VESUV Form: quadratisch Querschnitt: 345x345 mm² Höhe: 740 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Option: <i>Edelstahl-Grillrost 350x350 mm², mit Füßen zum Aufstellen auf Feuerstelle VESUV</i></p> <p>Option: <i>Untersetzer. Material Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. 1mm, 390x390 mm², Oberfläche Rotex-geschliffen.</i></p> <p>Aufstellung: Ebenerdig, auf Untersetzer aus Edelstahl</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	--	----------------------	------------------

04	1	Stück	<p>Feuerelement ATHEN aus Cortenstahl</p>  <p>Gartenmetall® Feuerelement ATHEN</p> <p>Abmessungen Feuerelement ATHEN Form: quadratisch/ rechteckig Breite: 1.000 mm Länge: 1.000 mm Höhe: 450 mm Feuerschale: Integrierter Bio-Ethanol-Kamineinsatz aus Edelstahl und Aluminium, Länge 800 mm. Lieferung mit Metall-Deckel mit Griff zum Abdecken.</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Lieferung mit Zierkies, grau, scharfkantig gebrochen, Körnung 70-120 mm, zur vollflächigen Abdeckung der Bereiche um den Feuereinsatz bis zum Rand.</p> <p>Option: <i>Untersetzer. Material Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. 1mm, 1.040x1.040 mm², Oberfläche Rotex-geschliffen.</i></p> <p>Aufstellung: Ebenerdig, auf Untersetzer aus Edelstahl</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP : EUR
----	---	-------	---	----------------------	-------------------

05	1	Stück	<p>Holzlege BOZEN aus Cortenstahl</p>  <p>Gartenmetall® Holzlege BOZEN</p> <p>Abmessungen Form: rechteckig Breite: 400 mm Länge: 400 mm Höhe: 800 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p>Aufstellung: Ebenerdig, auf Untersetzer aus Edelstahl</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP : EUR
----	---	-------	---	----------------------	-------------------