

#### **Thumm Technologie GmbH**

In der Au 14 72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0 Fax +49 70 22 92 76 – 50 info@gartenmetall.de www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

### LUMINI – Außenleuchten in Edelrostoptik

#### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	10 Stk	Stück	Außenleuchte/ Pollerleuchte COMO	EP:	GP:
01				EUR/Stk	EUR
			Abmessungen Querschnitt: 140 x 70 mm² Höhe: 600 mm (alternativ 300 mm oder 900 mm)  Lieferung inkl. LED-Einbauleuchte vorinstalliert, 24 SMD LED SW, 430 lm, Fassung GU10 Sockel, Leistung 5 Watt, Lichtfarbe warmweiß, 2900 K, Energieeffizienzklasse (EEK) = A+.		
			Optional: Lieferung inkl. fertig vorkonfiguriertem Steckersatz, Typ WIELAND RST2013F.		
			Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.		
			Alternative Oberfläche farbbeschichtet: Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/DB, Farbe pulverbeschichtet oder feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung).		

# Ausschreibungsvorlage



			Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.  Alternative Oberfläche Edelstahl: Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten: rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.  Lieferung als vorgefertigtes Element inkl. Leuchtmittel.  Montage: auf Erdspieß zum Stecken in der Erde. Lieferung inkl. Erdspieß.  Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50		
			www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		
02	10 Stk	Stück	Ahmessungen	EP:EUR/Stk	GP:EUR
			Abmessungen Querschnitt: 140 x 70 mm², Kopflänge 105 mm Höhe: 600 mm (alternativ 300 mm oder 900 mm)  Lieferung inkl. LED-Einbauleuchte vorinstalliert, 24 SMD LED SW, 430 lm, Fassung GU10 Sockel, Leistung 5 Watt, Lichtfarbe warmweiß, 2900 K, Energieeffizienzklasse (EEK) = A+.  Optional: Lieferung inkl. fertig vorkonfiguriertem Steckersatz, Typ WIELAND RST2013F.  Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit		

## Ausschreibungsvorlage



Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch	
vorgerostet.	
Lieferung als vorgefertigtes Element inkl. Leuchtmittel.	
Montage: auf Erdspieß zum Stecken in der Erde. Lieferung inkl.	
Erdspieß.	
Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):	
Gartenmetall®	
Thumm Technologie GmbH	
In der Au 14	
72622 Nürtingen	
Tel. +49 (70 22) 9276 0	
Fax +49 (70 22) 9276 50	
www.gartenmetall.de	
info@gartenmetall.de	