

**Thumm Technologie GmbH**  
 In der Au 14  
 72622 Nürtingen

Tel +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0  
 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50  
 info@gartenmetall.de  
 www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

## Sichtschutzwand Typ WANDA VARIO

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Lamellen</b></p>  <p><b>Gartenmetall®-Sichtschutzwand Typ WANDA VARIO</b></p> <p><b>Abmessungen Rahmen</b>  <b>Breite:</b> 1.500 mm (<i>Alternativ: 500 mm bis 1.800 mm</i>)  <b>Höhe:</b> 1.800 mm zzgl. ca. 100 mm Abstand zum Boden  <b>Tiefe:</b> 100 mm  <b>Materialdicke:</b> Rahmen: 5 mm, Lamellen: 2 mm</p> <p><b>Lamellen:</b> Material wie Rahmen. Höhe Lamellen ca. 120 mm, Abstand von Lamelle zu Lamelle: 60 mm.</p> <p><i>Optional:</i>  <b>Lamellen:</b> Material RESYSTA® in Holzoptik. Form Rhombusprofil. Querschnitt Lamellen 90x20 mm, Abstand von Lamelle zu Lamelle: 20 mm.</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR

			<p><b>Montage:</b> Mit Füßen zum Einbetonieren. Fundament (C20/25) DIN EN 206-1 Fundamentbreite ca. 300 mm breiter als Sichtschutzwand, Fundamenthöhe ca. 800 mm, OK Fundament 100 mm tiefer als OK Gelände. <i>(Alternative Montage: mit Anschraubfuß z.B. auf Betonboden oder zur Montage zwischen Steinsäulen oder Holzbalken).</i></p>		
			<p><b>Alternative Oberfläche farbeschichtet:</b> Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe ....., Feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. <i>(Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung).</i> Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b> Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p><b>Stand sicherheitsnachweis:</b> Lieferung inkl. prüffähigem statischem Nachweis zum Nachweis der Stand sicherheit. (separate Position).</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR
02	1	Stück	<p><b>Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Rankgitter</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Sichtschutzwand Typ WANDA VARIO</b></p> <p><b>Abmessungen Rahmen</b></p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR

		<p><b>Breite:</b> 1.500 mm (<i>Alternativ: 500 mm bis 1.800 mm</i>)  <b>Höhe:</b> 1.800 mm  <b>Tiefe:</b> 50 mm</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Rahmenleiste oben anschraubbar zur Befüllung und Wartung der Füllung.</p> <p><b>Montage:</b> Rahmen mit verlängerten Füßen (ca. 50 cm) zum Einbetonieren.  <i>(Alternativ: mit Anschraubfuß z.B. auf Betonboden oder zur Montage zwischen Steinsäulen oder Holzbalken).</i></p> <p><b>Füllung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rankgerüst mit Baustahlmatte, Gitterabstand 150 mm/ 150 mm. (oder mit Einzelstäben aus Edelstahl ø12 mm)</i></li> <li>- <i>etc.</i></li> </ul> <p>Fundament (C20/25) DIN EN 206-1 Fundamentbreite ca. 300 mm breiter als Sichtschutzwand, Fundamenthöhe ca. 800 mm, OK Fundament 100 mm tiefer als OK Gelände.</p> <p><b>Standsicherheitsnachweis:</b> Lieferung inkl. prüffähigem statischem Nachweis zum Nachweis der Standsicherheit. (separate Position).</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b>  Gartenmetall®  Thumm Technologie GmbH  In der Au 14  72622 Nürtingen  Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0  Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50  www.gartenmetall.de  info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--

03	1	Stück	<p><b>Sichtschutzwand WANDA VARIO mit BAMBUS</b></p>  <p><b>Abmessungen Rahmen</b>  <b>Breite:</b> 1.500 mm (Alternativ: 500 mm bis 1.800 mm)  <b>Höhe:</b> 1.800 mm  <b>Tiefe:</b> 100 mm bei Bambus <math>\phi</math>70-<math>\phi</math>80 mm  <b>Tiefe:</b> 58 mm bei Bambus <math>\phi</math>40-<math>\phi</math>45 mm</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Rahmenleiste oben anschraubbar zur Befüllung und Wartung der Füllung.</p> <p><b>Montage:</b> Rahmen mit verlängerten Füßen (ca. 50 cm) zum Einbetonieren.  (Alternativ: mit Anschraubfuß z.B. auf Betonboden oder zur Montage zwischen Steinsäulen oder Holzbalken).</p> <p><b>Füllung:</b>  Mit Bambusstäben „naturgelb“, Montage vertikal, Durchmesser <math>\phi</math>40-<math>\phi</math>45 mm (<math>\phi</math>70-<math>\phi</math>80 mm). Lieferung fertig montiert.</p> <p>Fundament (C20/25) DIN EN 206-1 Fundamentbreite ca. 300 mm breiter al Sichtschutzwand, Fundamenthöhe ca. 800 mm, OK Fundament 100 mm tiefer als OK Gelände.</p> <p><b>Stand sicherheitsnachweis:</b> Lieferung inkl. prüffähigem statischem Nachweis zum Nachweis der Standsicherheit. (separate Position).</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b>  Gartenmetall®  Thumm Technologie GmbH  In der Au 14  72622 Nürtingen</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------

			Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		