

**Thumm Technologie GmbH**

In der Au 14

72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0

Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de

www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

## Gartenmöbel – Sitzbank und Tisch, Modellreihe GARDA

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>Tisch GARDA</b></p>  <p><b>Abmessungen</b>  <b>Höhe:</b> 750 mm  <b>Länge:</b> 1.800 mm  <b>Breite:</b> 1.000 mm</p> <p>Tischplatte, optische Dicke: 60 mm. Allseitig mit runder Kante.  Tischbein L-förmig 100x100 mm, allseitig mit runder Kante.</p> <p>Alle 4 Tischbeine höhenjustierbar.</p> <p><b>Abdeckplatte aus ESG-Glas (Option):</b> ESG-Glas, 8 mm glasklar, Kanten und gebrochen und entgratet. Seitenkanten poliert.</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><i>Hinweis saubere Oberfläche: Bei Ausführung in wetterfestem Baustahl (Cortenstahl) wird die Oberfläche bei Berührung abrosten, also die Kontaktstelle wird rostrot abfärben. Damit man bei der Benutzung des Tisches bzw. der Möbel nicht schmutzig wird, wird empfohlen die Oberfläche mit einem geeigneten Öl/Lack zu versiegeln, aber erst nachdem der gewünschte Grad der Berostung erreicht wurde. Als farbloses, schnell trocknendes, spezielles Naturöl wird das Produkt „ROST-PROTECT®“ von GARTENMETALL® empfohlen. Es sind die</i></p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR

			<p><i>Anwendungshinweise zu beachten.</i></p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Kanten gerundet und entgratet. Verschweißt mit geeignetem Schweißdraht.</p> <p><b>Alternative Oberfläche farbbeschichtet:</b>  <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe ..... feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b>  <i>Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b>                  Gartenmetall®                  Thumm Technologie GmbH                  In der Au 14                  72622 Nürtingen                  Tel. +49 (70 22) 9276 0                  Fax +49 (70 22) 9276 50                  www.gartenmetall.de  <a href="mailto:info@gartenmetall.de">info@gartenmetall.de</a></p>		
02	1	Stück	<p><b>Sitzbank GARDA mit Holzsitzauflage oder RESYSTA®</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <p><b>Abmessungen</b>                  Höhe: 475 mm                  Länge: 1.600 mm (<i>variabel</i>)                  Breite: 500 mm</p> <p>Bank/ ausgeführt als U-förmiger Rahmen, Sichtseite 60 mm breit, doppelt gekantet, so dass alle Kanten gleichmäßig gerundet sind.</p> <p>Mit oder ohne Seitengriff</p> <p>Sitzfläche Thermoesche 25x120 mm<sup>2</sup>, von unten verschraubt. Keine Schrauben sichtbar. (<i>Alternativ: Sitzleisten aus RESYSTA® 20x70 mm<sup>2</sup> oder KEBONY® 22x120 mm<sup>2</sup></i>).</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR

		<p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten gerundet und entgratet. Verschweißt mit geeignetem Schweißdraht.</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de <a href="mailto:info@gartenmetall.de">info@gartenmetall.de</a></p>		
--	--	--	--	--