

Thumm Technologie GmbH

In der Au 14

72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0

Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de

www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

Durchgangstor Typ ARCO als Flächen- oder Bogentor

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p>Durchgangstor ARCO als Flächentor aus Cortenstahl Liefen und setzen</p>  <p>Gartenmetall® Durchgangstor als Flächentor ARCO</p> <p>Form: Rechteckig Abmessungen Breite: 3.600 mm Durchgang: ø2.100 mm Höhe: 2.900 mm Tiefe: 200 mm</p> <p>Material: Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Blechstärke nach statischer Erfordernis.</p> <p>Alternative Oberfläche farbeschichtet: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe feinstruktur, matt lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944.</i></p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
			<p>(Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet.</p> <p>Option: Mit integrierter doppelseitiger Schiebetür zum kompletten Verschließen. Material Schiebetür: VSG-Glas 2x5 mm, satiniert inkl. Griffmulde.</p> <p>Option: Befestigungspunkt im Bogen mit Gewinde und Ringschraube, mittig.</p> <p>Montage vorbereitet mit Basisplatten zum Anschrauben auf vorhandenem Fundament.</p> <p>Montage: Ebenerdig und lotgerecht befestigt mit in Beton-Fundament (C20/25) DIN EN 206-1.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
02	1	Stück	<p>Durchgangstor ARCO aus Cortenstahl Liefern und setzen</p>  <p>Gartenmetall® Durchgangstor als Bogentor ARCO</p> <p>Form: Bogenförmig Abmessungen Breite: 2.700 mm Durchgang: ø2.100 mm Höhe: 2.400 mm Querschnitt: 300x300 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Blechstärke nach statischer Erfordernis.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet.</p> <p>Option: Befestigungspunkt im Bogen mit Gewinde und Ringschraube, mittig.</p> <p>Montage vorbereitet mit Basisplatten zum Anschrauben auf vorhandenem Fundament.</p> <p>Montage: Ebenerdig und lotgerecht befestigt in Beton-Fundament (C20/25) DIN EN 206-1.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR

Ausschreibungsvorlage

gartenmetall®

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
			In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		