

Thumm Technologie GmbH

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50  
info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

Gartenmöbel – Liege FELICE

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>Liege FELICE</b></p>  <p><b>Abmessungen</b>  <b>Breite:</b> 630 mm (privat), 710 mm (öffentlich)  <b>Länge:</b> 1.500 mm  <b>Höhe:</b> 220 mm - 820 mm</p> <p><b>Liege- und Sitzauflage:</b> Naturfasercompound RESYSTA®, Querschnitt 20x70 mm<sup>2</sup>. ergonomisch geformt durch thermische Formung.</p> <p><b>Material Gestell:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vergerostet.</p> <p><b>Wichtiger Hinweis: Liege ist nur mit Erweiterungen für den öffentlichen Bereich geeignet.</b> Vielfältige notwendige Erweiterungen für den Einsatz im öffentlichen Bereich auf Anfrage bei Gartenmetall (z. B. größere Breite, geschlossene Rückwand, höhere Materialdicke etc.)</p> <p><b>Optional mit Kopfkissen (Kopf-Halbrolle):</b> Farbe ähnlich anthrazit. Breite: 490 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 170 mm. Füllung mit schnelltrocknendem Schaum. Mit Reißverschluss, Halteband und Klettverschluss.</p> <p><i>Hinweis saubere Oberfläche: Bei Ausführung in wetterfestem Baustahl (Cortenstahl) wird die Oberfläche bei Berührung</i></p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR

		<p><i>abrosten, also die Kontaktstelle wird rostrot abfärben. Damit man bei der Benutzung des Tisches bzw. der Möbel nicht schmutzig wird, wird empfohlen die Oberfläche mit einem geeigneten Öl/ Lack zu versiegeln, aber erst nachdem der gewünschte Grad der Berostung erreicht wurde. Als farbloses, schnell trocknendes, spezielles Naturöl wird das Produkt „ROST-PROTECT®“ von GARTENMETALL® empfohlen. Es sind die Anwendungshinweise zu beachten.</i></p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Kanten gerundet und entgratet. Verschweißt mit geeignetem Schweißdraht.</p> <p><b>Alternative Oberfläche farbbeschichtet:</b>  <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe ..... feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b>  <i>Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b>                  Gartenmetall®                  Thumm Technologie GmbH                  In der Au 14                  72622 Nürtingen                  Tel. +49 (70 22) 9276 0                  Fax +49 (70 22) 9276 50                  www.gartenmetall.de  <a href="mailto:info@gartenmetall.de">info@gartenmetall.de</a></p>		
--	--	--	--	--