

**Thumm Technologie GmbH**

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50  
info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

## WASSER- und BRUNNENEINLÄUFE aus Edelstahl Rohr- oder linienförmig – für den öffentlichen und privaten Bereich

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung   | EP (EUR)             | Gesamt (EUR)     |
|-----|-------|---------|---|----------------------|------------------|
| 01  | 1     | Stück   | <p><b>Brunneneinlauf, gebogen – zum Einbetonieren oder mit Grundplatte zur Befestigung am Boden mit Grundplatte</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Wassereinlaufrohr ROFAN</b></p> <p><b>Abmessungen Brunneneinlauf</b><br/> <b>Rohr:</b> <math>\varnothing 48</math> mm (oder <math>\varnothing 60</math> mm)<br/> <b>Höhe:</b> 1.200 mm über Oberfläche<br/> <b>Radius (Biegeradius):</b> R300 mm<br/> <b>Winkel (Öffnungswinkel am Bogen):</b> 145° (180°)<br/> <b>Position Wasserauslauf aus Rohr:</b> 850 mm über Boden, 650 mm von der Hauptachse</p> <p><i>oder nach Vorlageskizze</i></p> <p><b>Material:</b> Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320.<br/>(Alternativ Edelstahl, der chlorbeständig ist – Poolstahl)</p> <p>Gebogenes Standrohr</p> | EP: .....<br>EUR/Stk | GP: .....<br>EUR |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element.</p> <p><b>Einbau und Aufbau</b><br/> <b>Variante 1:</b> Zum Einbetonieren mit Schlauch 1“. Schlauchlänge mind. 5 Meter.<br/> <b>Variante 2:</b> Zum Einbetonieren mit Gewindeanschluss seitlich, IG 1“.<br/> <b>Variante 3:</b> Befestigung seitlich am Wassertrog/ Wand. Abstand 100 mm.<br/> <b>Variante 4:</b> Mit Flansch und Betonierhülse ø76 mm. Wasserversorgung über Schlauch 1“, der wartungsfreundlich im KG Rohr geführt wird.<br/> <b>Variante 5:</b> Mit Bodenflansch auf Boden-auf Fundament angeschraubt. Wasserversorgung über Schlauch 1“, der wartungsfreundlich im KG Rohr geführt wird.<br/> <b>Variante 6:</b> Mit Bodenflansch auf Boden-auf Fundament angeschraubt. Wasserversorgung von der Seite über Anschluss an IG 1“.</p> <p>Bodenbelag (z.B. Pflastersteine) läuft bis gegen Wassereinflussrohr.</p> <p><b>Ebenes Fundament</b> am Brunnenlaufrohr aus Beton C 20/25, Dicke 20 cm auf Schotter 0/32 vollverdichtet 10 cm (Empfehlung)</p> <p><b>Option:</b> Mit integriertem Absperrventil als Wasserhahn.</p> <p><b>Option:</b> Mit Anschluss AG 1“ am Auslass für Steckkupplung etc.</p> <p><b>Option:</b> Befestigungsglasche zwischen Wassertrog und Brunneneinlauf zur Verbesserung der Standfestigkeit. Abstand Achse Wasserrohr – Wassertrog ca. 100 mm.</p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b><br/> Gartenmetall®<br/> Thumm Technologie GmbH<br/> In der Au 14<br/> 72622 Nürtingen<br/> Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0<br/> Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50<br/> www.gartenmetall.de<br/> info@gartenmetall.de</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|    |   |       |   |                      |                  |
|----|---|-------|---|----------------------|------------------|
| 02 | 1 | Stück | <p><b>Brunneneinlauf, rohrförmig, zur Montage am Brunnenrand</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Wassereinlauf RAURIS</b></p> <p><b>Abmessungen Brunneneinlauf</b><br/> <b>Rohr:</b> ø34mm<br/> <b>Höhe:</b> 500 mm über Brunnenrand<br/> <b>Länge 1 (Gesamtbreite):</b> 350 mm<br/> <b>Radius (Biegeradius):</b> R160 mm<br/> <b>Winkel (Öffnungswinkel am Bogen):</b> 145°<br/> <b>Länge 2 (am Auslauf):</b> 80 mm<br/> <b>Durchmesser Montageflansch:</b> ø60 mm</p> <p><b>Material:</b> Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320.</p> <p>Gebogenes Wassereinlaufrohr am Brunnenrand montiert. Verschraubt von oben mit 3x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel im (Naturstein)-Brunnenrand.</i></p> <p><b>Wasseranschluss</b> über 1“ Schlauch mit Schlauchtülle von unten.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element.</p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b><br/> Gartenmetall®<br/> Thumm Technologie GmbH<br/> In der Au 14<br/> 72622 Nürtingen<br/> Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0<br/> Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50<br/> www.gartenmetall.de<br/> info@gartenmetall.de</p> | EP: .....<br>EUR/Stk | GP: .....<br>EUR |
|----|---|-------|---|----------------------|------------------|

|    |   |       |  |  |  |
|----|---|-------|--|--|--|
| 03 | 1 | Stück | <p><b>Brunneneinlauf, rohrförmig gerade zur Wandmontage ohne oder mit Montageflansch</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Wassereinlauf-Rohr ELLMAU</b></p> <p><b>Abmessungen Brunneneinlauf</b><br/> <b>Rohr:</b> <math>\varnothing 48\text{mm}</math> (<math>\varnothing 34\text{ mm}</math>)<br/> <b>Länge:</b> 300 mm (150 mm)<br/> <b>Durchmesser Montageflansch:</b> <math>\varnothing 100\text{ mm}</math></p> <p><b>Material:</b> Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320.</p> <p>Wassereinlaufrohr an Wand montiert. Angeschraubt mit 3x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel in Wand.</i></p> <p>Wasseranschluss mit Schlauchtülle von hinten, IG 1“.</p> <p><b>Position Wassereinlauf zu Wassertrog:</b> 400 mm über Wasseroberfläche. (Empfehlung)</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element.</p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b><br/> Gartenmetall®<br/> Thumm Technologie GmbH<br/> In der Au 14<br/> 72622 Nürtingen<br/> Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0<br/> Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50<br/> www.gartenmetall.de<br/> info@gartenmetall.de</p> |  |  |
|----|---|-------|--|--|--|

|    |   |       |  |                      |                  |
|----|---|-------|--|----------------------|------------------|
| 04 | 1 | Stück | <p><b>Brunneneinlauf, rohrförmig gerade zur Wandmontage ohne oder mit Montageflansch</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Wassereinlauf-Rohr GOISERN</b></p> <p><b>Abmessungen Brunneneinlauf</b><br/> <b>Rohr:</b> ø48mm<br/> <b>Länge:</b> 350 mm<br/> <b>Durchmesser Montageflansch:</b> ø100 mm</p> <p>Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320.</p> <p>Wassereinlaufrohr an Wand montiert. Angeschraubt mit 3x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel in Wand.</i></p> <p><i>(Ergänzung GOISERN: mit gebogenem Auslaufrohr)</i></p> <p>Wasseranschluss mit Schlauchtülle von hinten, IG 1“.</p> <p><b>Position Wassereinlauf zu Wassertrog:</b> 400 mm über Wasseroberfläche. (Empfehlung)</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element.</p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b><br/> Gartenmetall®<br/> Thumm Technologie GmbH<br/> In der Au 14<br/> 72622 Nürtingen<br/> Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0<br/> Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50<br/> www.gartenmetall.de<br/> info@gartenmetall.de</p> | EP: .....<br>EUR/Stk | GP: .....<br>EUR |
|----|---|-------|--|----------------------|------------------|

|    |   |       |  |                      |                  |
|----|---|-------|--|----------------------|------------------|
| 05 | 1 | Stück | <p><b>Wassereinlauf, linienförmiger Wasserfall zur Wandmontage</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Wassereinlauf ISAR</b></p> <p><b>Abmessungen</b><br/> <b>Länge:</b> 600 mm<br/> <b>Auskragung:</b> 300 mm<br/> <b>Höhe:</b> ca. 100 mm</p> <p>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten geschliffen K320 nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p>Massive Ausführung am Wasserauslauf, Wandstärke seitlich min. 1,5 mm.</p> <p><b>Montage:</b> Wassereinlaufelement in Wand montieren</p> <p>Wasseranschluss mit Schlauchtülle von unten, IG 1". (<i>Optional von hinten mit Winkelement</i>)</p> <p><b>Position Wassereinlauf zu Wassertrog:</b> 400 mm über Wasseroberfläche. (Empfehlung)</p> <p><b>Option:</b> Befestigungswinkel zur einfacheren Befestigung z.B. an einer Natursteinwand</p> <p><b>Option:</b> Abdeckung für Anwendung hinter einer aufgefüllten Natursteinmauer</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element.</p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b><br/> Gartenmetall®<br/> Thumm Technologie GmbH<br/> In der Au 14<br/> 72622 Nürtingen<br/> Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0<br/> Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50<br/> www.gartenmetall.de<br/> info@gartenmetall.de</p> | EP: .....<br>EUR/Stk | GP: .....<br>EUR |
|----|---|-------|--|----------------------|------------------|

|    |   |       |  |                      |                  |
|----|---|-------|--|----------------------|------------------|
| 06 | 1 | Stück | <p><b>Wassereinlauf, linienförmig mit gebogenem Auslass, zur Wandmontage</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Wassereinlauf GERLOS</b></p> <p><b>Abmessungen</b><br/> <b>Länge:</b> 600 mm (variabel)<br/> <b>Auskragung:</b> 220 mm<br/> <b>Höhe:</b> ca. 100 mm</p> <p>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten geschliffen K320 nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p>Massive Ausführung, Wandstärke seitlich min. 3,0 mm.</p> <p>Mit seitlichen Begrenzungsflaschen, Länge ca. 25 mm, zur Reduzierung der Wassereinschnürung.</p> <p><b>Montage:</b> Wassereinlaufelement in Wand montieren</p> <p>Wasseranschluss mit Schlauchtülle von unten, IG 1". <i>(Optional von hinten mit Winkelelement)</i></p> <p><b>Position Wassereinlauf zu Wassertrog:</b> 400 mm über Wasseroberfläche. (Empfehlung)</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element.</p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b><br/> Gartenmetall®<br/> Thumm Technologie GmbH<br/> In der Au 14<br/> 72622 Nürtingen<br/> Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0<br/> Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50<br/> www.gartenmetall.de<br/> info@gartenmetall.de</p> | EP: .....<br>EUR/Stk | GP: .....<br>EUR |
|----|---|-------|--|----------------------|------------------|

|    |   |       |  |                      |                  |
|----|---|-------|--|----------------------|------------------|
| 07 | 1 | Stück | <p><b>Wasserfall-Einlauf als Schwalleinlauf, linienförmig zur Montage am Brunnenrand</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Schwalleinlauf ASCONA</b></p> <p><b>Abmessungen</b><br/> <b>Länge:</b> 450 mm (variabel)<br/> <b>Tiefe:</b> 240 mm<br/> <b>Höhe:</b> 230 mm</p> <p>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p><b>Montage:</b> Wassereinlaufelement montiert am Brunnenrand. Wasseranschluss mit Schlauchtülle von unten, IG 1“.</p> <p>Mit Montageplatte zum Festschrauben von oben. Angeschraubt mit 2x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel in Brunnenrand.</i></p> <p><b>Position Wassereinlauf zu Wassertrog:</b> mittig, an Stirnseite</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element.</p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b><br/> Gartenmetall®<br/> Thumm Technologie GmbH<br/> In der Au 14<br/> 72622 Nürtingen<br/> Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0<br/> Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50<br/> www.gartenmetall.de<br/> info@gartenmetall.de</p> | EP: .....<br>EUR/Stk | GP: .....<br>EUR |
|----|---|-------|--|----------------------|------------------|