
TECHNISCHE PRODUKTINFO

MONTAGEANLEITUNG



WANDA VARIO

Sichtschutzwand-System

Inhaltsverzeichnis

- a) Eigenschaften
- b) Rahmen
- c) Sichtschutz WANDA VARIO mit Bambusstäben
- d) Sichtschutz WANDA VARIO mit Lamellen
- e) Sichtschutz WANDA VARIO mit Rankgitter
- f) Befestigungsvarianten
- g) Checkliste

WANDA VARIO

SICHTSCHUTZWAND-SYSTEM – BAMBUS

Sichtschutzwand WANDA VARIO



Beispiel WANDA VARIO mit Bambusrohren

WANDA VARIO MIT BAMBUS

QR-Code zum Shop:



Sichtschutz WANDA VARIO mit Bambusstäben

Besonders beliebt ist die Variante, die Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Bambus-Holmen zu füllen. Bambus und Cortenstahl können gut kombiniert werden, da Bambus ein Gras und kein Holz ist und daher nicht mit schwarzen Verfärbungen durch den Cortenstahl zu rechnen ist. Bei Tiefe 58 mm sind die Bambusrohre ca. $\varnothing 40$ - $\varnothing 45$ mm dick, bei Tiefe 100 mm sind die Bambusrohre $\varnothing 70$ - $\varnothing 80$ mm dick. Alle Ecken gerundet. Rahmen: allseitig 40 mm. Die verlängerten Füße zum Einbetonieren sind im Rahmenpreis bereits enthalten. Länge 100 mm zzgl. ca. 400 mm im Boden. Material für alle Abmessungen: 5 mm.

Art. Nr.	Tiefe/Höhe	Breite	Bambus	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 XX 56-050-1800-XXXX	58 mm/ 1.800 mm	500 mm		44 kg			
		1.000 mm	$\varnothing 40$ mm - $\varnothing 45$ mm	67 kg			
		1.500 mm		90 kg			
52 XX 56-100-1800-XXXX	100 mm/ 1.800 mm	500 mm		64 kg			
		1.000 mm	$\varnothing 70$ mm - $\varnothing 80$ mm	98 kg			
		1.500 mm		132 kg			
		1.800 mm		155 kg			

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



Mehrpreise Befestigungsoptionen

Siehe WANDA VARIO Rahmen

	Mehrpreise Sonderabmessungen	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 00 56-M01	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite bis 1.799 mm			
52 XX 56-M02-XX	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm	$\varnothing 45$		
		$\varnothing 80$		

Wichtiger Hinweis: Bambus ist ein Naturprodukt! Es besitzt Unregelmäßigkeiten bezüglich Form, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Achtung: Im europäischen Klima trocknen die Bambusrohre im Sommer aus und es werden sich feine Risse bis hin zu richtigen, durchgehenden Spalten mit bis über 2 cm Breite bilden. Durch Feuchtigkeit in den anderen Jahreszeiten oder Installation im Schattenbereich kann es zu schwarzen und unregelmäßigen Flecken kommen. Diese sind kein Grund zur Reklamation! Die Ursachen vor Ort sind vielfältig und manchmal schwer zu erkennen und zu verstehen. Garantieren können wir nur, dass die Ware ohne Flecken unser Haus verlässt. **Falls Sie ein perfektes Aussehen und Produkt möchten, verwenden Sie in unserer Klimazone kein Naturprodukt wie Bambus!**

Auf die Sichtschutzwände können erhebliche Windkräfte und andere Kräfte wirken. Beispielsweise entsteht bei einer Fläche von ca. 2 m² bei Windgeschwindigkeiten von 100 km/h ein Moment von ca. 1.000 Nm.

- Die Sichtschutzwand ist daher ausreichend gegen Kippen und Umfallen zu sichern.
- Für die Sichtschutzwand sind ein geeignetes Fundament und eine stabile Befestigung auf dem Fundament vorzusehen.



WANDA VARIO

SICHTSCHUTZWAND-SYSTEM – LAMELLEN

Sichtschutzwand WANDA VARIO



WANDA VARIO mit Metall-Lamellen
Querschnitt Z-förmig 120 x 90 mm



WANDA VARIO mit RESYSTA®
Rhombusprofil 90x20 mm



WANDA VARIO mit RESYSTA®
Querschnitt Quadrat 30x30 mm

NEU

WANDA VARIO MIT LAMELLEN

QR-Code zum Shop:



Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Metall-Lamellen

Elegant wirkt auch die Sichtschutzwand mit Lamellen aus Metall. Die Wand bleibt teildurchlässig. Die Lamellen haben eine Materialdicke von 2 mm. Der stabile Rahmen hat 5 mm Materialdicke. Lamellenhöhe: 120 mm, Abstand zwischen den Lamellen 60 mm. Die verlängerten Füße zum Einbetonieren sind im Rahmenpreis bereits enthalten. Länge 100 mm zzgl. ca. 400 mm im Boden. Tiefe 100 mm

Art. Nr.	Quer-schnitt	Höhe	Breite	Gewicht	Farb-besch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 XX 52-100-1800-0500		1.800 mm	500 mm	47 kg			
52 XX 52-100-1800-1000	Metall Z-förmig gebogen 120x90 mm	1.800 mm	1.000 mm	66 kg			
52 XX 52-100-1800-1500		1.800 mm	1.500 mm	84 kg			
52 XX 52-100-1800-1800		1.800 mm	1.800 mm	95 kg			
Mehrpreise Sonderabmessungen Lamellen					Farb-besch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 00 52-M01	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite bis 1.799 mm						
52 XX 52-M02	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm						

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



Mehrpreise Befestigungsoptionen (z. B. Fußplatte) siehe WANDA VARIO Rahmen.

Sichtschutzwand WANDA VARIO mit RESYSTA®-Lamellen*)

Sichtschutzwand mit hochwertigem und nachhaltigem RESYSTA® in Holzoptik. Die Wand bleibt teildurchlässig. Querschnitt RESYSTA® 90x20 mm mit Rhombusprofil oder Quadrat, 45° gedreht, 30x30 mm. Abstand zwischen den Lamellen ca. 20 mm. Alle Ecken gerundet. Rahmen: allseitig 40 mm. Die verlängerten Füße zum Einbetonieren sind im Rahmenpreis bereits enthalten. Länge 100 mm zzgl. ca. 400 mm im Boden. Materialdicke Rahmen 5 mm. Tiefe 80 mm

Art. Nr.	Quer-schnitt	Höhe	Breite	Gewicht	Farb-besch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 XX 54-080-1800-0500		1.800 mm	500 mm	46 kg			
52 XX 54-080-1800-1000	RESYSTA® Rhombus- profil 90x20 mm	1.800 mm	1.000 mm	62 kg			
52 XX 54-080-1800-1500		1.800 mm	1.500 mm	58 kg			
52 XX 54-080-1800-1800		1.800 mm	1.800 mm	89 kg			
52 XX 58-080-1800-0500	RESYSTA® Quadrat 45° 30x30 mm	1.800 mm	500 mm	46 kg			
52 XX 58-080-1800-1000		1.800 mm	1.000 mm	83 kg			
Mehrpreise Sonderabmessungen Lamellen					Farb-besch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 00 54-M01	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite: bis 1.799 mm bzw. 999 mm						
52 XX 54-M02	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite: Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm						

Preise siehe aktuelle Preisliste oder:
<https://shop.gartenmetall.de>



NEU



Abbildungs-
beispiele mit
Schraubfüßen

*) Hinweis RESYSTA®: Aufgrund der thermoplastischen Eigenschaften von RESYSTA® ist mit einer gewissen Durchbiegung bei einzelnen Lamellen im Laufe der Zeit zu rechnen. Die Funktion als Sichtschutz wird dadurch nicht beeinträchtigt.

WANDA VARIO

SICHTSCHUTZWAND-SYSTEM – RANKGITTER

Sichtschutzwand WANDA VARIO



Beispiel WANDA VARIO mit Schweißgitter als Rankhilfe



Beispiel WANDA VARIO mit Einzelleisten mit individuellem Abstand

WANDA VARIO MIT RANKGITTER

QR-Code zum Shop:



Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Rankgitter

Alle Ecken gerundet. Rahmen: allseitig 40 mm. Die verlängerten FüÙe zum Einbetonieren sind im Rahmenpreis bereits enthalten. Bei Cortenstahl wird ein Baustahl-Schweißgitter geliefert, bei Edelstahl und farbbeschichteter Edelstahl ist eine Schweißmatte aus Edelstahl eingebaut.

Art. Nr.	Tiefe	Höhe	Breite	Gewicht	Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
WANDA VARIO mit Schweißgitter, Stab ø6 mm, Raster 150x150 mm							
	50 mm	1.800 mm	500 mm	27 kg			
52 XX 53-	50 mm	1.800 mm	1.000 mm	37 kg			
050-1800-XXXX	50 mm	1.800 mm	1.500 mm	44 kg			
	50 mm	1.800 mm	1.800 mm	49 kg			
Einzelstäbe zum Einbau in WANDA VARIO Rahmen nach Vorlageskizze							
54 01 24-12	Einzelstäbe Stahl glatt ø12 mm nach vorgegebenem Raster/Plan in Sichtschutzwand WANDA VARIO Rahmen einschweiÙen					siehe aktuelle Preisliste	
54 13 24-12	Einzelstäbe Edelstahl ø12 mm nach vorgegebenem Raster/Plan in Sichtschutzwand WANDA VARIO-Rahmen einschweiÙen					siehe aktuelle Preisliste	
Mehrpreise Sonderabmessungen mit Rankgitter					Farbbesch. (19) Preis [€]	Edelstahl (13) Preis [€]	Cortenstahl (03) Preis [€]
52 00 53-M01	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite bis 1.799 mm						
52 XX 53-M02	Mehrpreis Sonderhöhe und/ oder Sonderbreite Höhe 1.801 mm bis 2.000 mm*)						

Mehrpreise Befestigungsoptionen (z. B. Fußplatte) siehe WANDA VARIO Rahmen.

*) Mehrpreis für WANDA VARIO mit Einzelstäben siehe WANDA VARIO Rahmen



Checkliste Sichtschutzwand-System WANDA VARIO zur Bestellung oder Anfrage:

Oberfläche:

- Cortenstahl/Edelrostoptik
- Edelstahl mit Rotex-Schliff
- Farbbeschichtet, RAL/DB _____

Abmessungen:

- Höhe: _____ mm
- Breite: _____ mm
- Tiefe: _____ mm

Befestigung:

- Zum Einbetonieren (Standard)
- Zum Anschrauben auf Boden
- Zum Anschrauben zwischen zwei Säulen
 - Stein oder Holz

- Füllung Lamellen (Metall oder RESYSTA®)
 - RESYSTA® Rhombuslamellen 90x20 mm
 - RESYSTA® Quadratlamellen 30x30 mm

- Füllung Bambus
- Füllung Schweißgitter oder Einzelstäbe als Rankgitter

CHECKLISTE



WANDA VARIO

SICHTSCHUTZWAND-SYSTEM



gartenmetall®

In der Au 11

72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22 / 92 76 - 0

Telefax 0 70 22 / 92 76 - 50

www.gartenmetall.de

info@gartenmetall.de
